





## Tuile PVC Premium



Essentials seal

- Installation facile
- Antidérapant
- Résistant aux liquides et hygiénique (HACCP)
- Robuste Les dalles sont disponibles dans presque toutes les couleurs RAL.
- Idéal pour les cuisines, les entrepôts frigorifiques, les garages, les entrepôts, .....
- Taille 50x50 cm ( 7 mm d'épaisseur )

Les systèmes de sol « Davel Premium » se composent de tuiles de sol fabriquées à partir de PVC vierge à 100 %. Contrairement aux systèmes de sol Davel Essentials, qui sont fabriqués à partir de PVC recyclé, les tuiles de sol Davel Premium sont fabriquées à partir de PVC vierge. Grâce à l'utilisation de PVC neuf, les tuiles de sol sont solides, de qualité constante et de couleur inaltérable. Le système de sol peut être utilisé dans différents secteurs, de l'horeca à l'industrie. Lorsque les exigences en matière de qualité et de durabilité d'un sol sont élevées, le système de sol Davel Premium est la solution. Les tuiles peuvent être thermosoudées pour créer un sol totalement étanche. Une fois posé, le sol est très robuste, résistant à l'usure et antidérapant.

« Davel Premium » peut être installé pratiquement sur n'importe quel plancher plat existant et peut être chargé immédiatement. Cela permet de minimiser les perturbations dans les activités de l'entreprise.



## Tuile PVC Premium



### Essentials seal

#### Tuiles de sol de qualité supérieure

Comparé au système de revêtement de sol Davel Essentials, « Davel Premium » présente les mêmes caractéristiques, à l'exception du type de matériau. Le nouveau PVC du système de revêtement de sol Premium garantit la solidité et la qualité constante des tuiles. En outre, les tuiles peuvent être livrées en différentes couleurs RAL.

Le système de sol Davel Premium est uniquement disponible avec un "joint à lèvres". Il n'est donc pas possible de poser les dalles en vrac.

Qualité constante grâce à l'utilisation d'un nouveau PVC

Facile à poser soi-même, donc pas de frais d'installation

Préparation minimale du sol requise. Les tuiles peuvent être posées sur presque tous les types de sols plats (carreaux de céramique, béton, bois, etc.).

Aucun outil spécial n'est nécessaire pour la pose (à l'exception d'un maillet en caoutchouc, d'un bâton de mesure et d'une scie sauteuse et/ou circulaire).

Le système de sol est immédiatement chargeable, d'où un temps d'arrêt minimal.

Une fois posé, « Davel Premium » est résistant à l'huile, aux carburants et aux produits chimiques.

Facile à nettoyer et à entretenir.



## PVC tegel Premium



### Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Standard	Unité	Valeur
Type de sol			Tuile de sol
Base synthétique			PVC de haute qualité

### Critères de sécurité CE

Caractéristiques	Standard	Unité	Valeur
Antidéflagrant	EN 13501	classe	Bfl - s1
Glissance / glissement	EN 13893	classe	DS: > 0.50 (= R11/R12)

### Caractéristiques générales

Caractéristiques	Standard	Unité	Valeur
Taille de la tuile		cm	50 x 50
Épaisseur de la tuile		cm	0,7
Poids total		kg	2,6



EN 14041 : 2004



classe 23  
usage résidentiel intensif



classe 33  
usage projet intensif



classe 43  
usage industriel intensif



**Hakoma**  
care