



Hakoma
care



Tuile PVC Trend



Trend



Trend Color

Le système de revêtement de sol Davel « Trend » se caractérise à la fois par sa fonctionnalité et son design. Avec un choix de couleurs et de motifs variés, les dalles Trend offrent un aspect chic tout en garantissant la praticité. Grâce au joint à queue d'aronde (caché), les dalles peuvent être facilement emboîtées et installées de manière flottante. Le système de sol ne doit pas être collé et peut donc être détaché à tout moment. S'il est néanmoins nécessaire d'avoir un sol étanche, les dalles Trend peuvent être collées ensemble à l'aide d'un produit d'étanchéité spécial, créant ainsi un ensemble étanche. Les dalles sont disponibles en plusieurs couleurs et motifs. Le système de sol peut être posé sur pratiquement n'importe quelle construction de sol plat existante et est immédiatement porteur. Cela permet de minimiser les perturbations dans les activités de l'entreprise.

Les tuiles Trend sont proposées dans des designs contemporains et sont disponibles sous forme de dalles et de bandes. Avec une épaisseur de 8,2 mm, les tuiles sont non seulement robustes, mais aussi insonorisées. Les tuiles sont composées d'une sous-couche en PVC recyclé résistant à la fibre de verre. Cette couche est recouverte d'une couche supérieure thermocollée, ce qui lui confère une plus grande durabilité. Cette construction rend la dalle indéformable, stable et facile à entretenir. La face inférieure de la dalle est dotée d'un profil de drainage spécial, ce qui permet de réguler l'humidité.



Tuile PVC Trend



Trend



Trend Color

Trend

- Facile à poser soi-même, donc pas de frais d'installation.
- Préparation minimale du sol requise. Les tuiles peuvent être posées sur presque tous les types de sols plats (carreaux de céramique, béton, bois, etc.).
- Aucun outil spécial n'est nécessaire pour la pose (à l'exception d'un maillet en caoutchouc, d'un bâton de mesure et d'une scie sauteuse et/ou circulaire).
- S'il n'est pas collé, le système de sol est réutilisable.
- Le système de plancher est immédiatement chargeable, c'est-à-dire que les temps d'arrêt sont minimales.
- Il peut être lourdement chargé, même avec des transpalettes et des chariots élévateurs.
- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Convient au chauffage par le sol.

