



Hakoma
care



PVC tegel Premium



Essentials seal

- Eenvoudige plaatsing
- Antislip
- Vloeistofdicht & hygiënisch (HACCP)
- Zwaar belastbaar
- De tegels zijn verkrijgbaar in vrijwel alle RAL kleuren.
- Ideaal voor keukens, koelruimtes, garages, opslag,.....
- Afmeting 50x50 cm (7 mm dik)

De Davel Premium vloersystemen bestaan uit vloertegels gemaakt van 100% nieuw PVC. Dit in tegenstelling tot de Davel Essentials vloersystemen welke vervaardigd worden uit gerecycled PVC. Door gebruik te maken van nieuw PVC zijn de vloertegels massief, van constante kwaliteit en kleurvast. Het vloersysteem is toepasbaar in diverse branches, van horeca tot industrie. Wanneer men hoge eisen stelt aan de kwaliteit en duurzaamheid van een vloer biedt het Davel Premium vloersysteem de uitkomst. De tegels kunnen thermische gelast worden zodat een volledig vloeistofdichte vloer ontstaat. Eenmaal gelegd is de vloer zeer zwaar belastbaar, slijtvast en antislip.

Het vloersysteem is praktisch over iedere bestaande, vlakke vloerconstructie aan te brengen en tevens direct belastbaar. Uw bedrijfsvoering ondervindt hierdoor minimale hinder.



PVC tegel Premium



Essentials seal

Hoogwaardige vloertegels

In vergelijking met het Davel Essentials vloersysteem draagt het premium vloersysteem dezelfde kenmerken, met uitzondering van de materiaalsoort. Het nieuwe PVC van het Premium vloersysteem zorgt ervoor dat de tegels massief en van constante kwaliteit zijn. Daarnaast kunnen de tegels in diverse RAL kleuren geleverd worden.

Het Davel Premium vloersysteem is uitsluitend verkrijgbaar met een zogenaamde 'lipverbinding'. Het is dus niet mogelijk de tegels los aan elkaar te leggen.

Constance kwaliteit door gebruik van nieuw PVC

Eenvoudig zelf te leggen, dus geen montagekosten.

Minimale voorbereiding van de ondervloer nodig. De tegels kunnen over vrijwel elke vlakke vloerconstructie gelegd worden (keramische tegels, beton, hout etc.).

Geen speciaal gereedschap nodig voor het leggen (m.u.v. rubber hamer, meetlat en decoupeer- en/of circkelzaag).

Het vloersysteem is direct belastbaar, dus minimale bedrijfsstop.

Eenmaal gelegd is het vloersysteem bestand tegen olie, brandstoffen en chemicaliën. Tevens zwaar belastbaar, zelfs met palletwagens en vorkheftrucks.

Eenvoudig te reinigen en onderhouden.



PVC tegel Premium



Productspecificatie

Eigenschappen	Norm	Eenheid	Waarde
Type vloer			Vloertegel
Kunststof basis			Hoogwaardig zuiver PVC

CE Veiligheidscriteria

Eigenschappen	Norm	Eenheid	Waarde
Vlamwerendheid	EN 13501	klasse	Bfl - s1
Gladheid / Slip	EN 13893	Klasse	DS: > 0.50 (= R11/R12)

Algemene Eigenschappen

Eigenschappen	Norm	Eenheid	Waarde
Tegel afmeting		cm	50 x 50
Tegel dikte		cm	0,7
Totaal gewicht		kg	2,6



EN 14041 : 2004



Klasse 23
Zwaar woongebruik



Klasse 33
Zwaar project gebruik



Klasse 43
Intensief industrieel gebruik



