



Hakoma
care



PVC tegel Trend



- Eenvoudige plaatsing
- Antislip
- Vloeistofdicht & hygiënisch (HACCP)
- Zwaar belastbaar
- De tegels zijn verkrijgbaar in vrijwel alle RAL kleuren.
- Afmeting tegels 49x49 cm (8,2 mm dik) of stroken

Het Davel Trend vloersysteem wordt gekenmerkt door zowel functionaliteit als design. Met keuze uit diverse kleuren en motieven biedt de Trend tegel een chique uitstraling waarbij de praktische eigenschappen gewaarborgd zijn. Door middel van de zogenaamde (verborgen) zwaluwstaart-verbinding zijn de tegels eenvoudig aan elkaar te klikken en zwevend te plaatsen. Het vloersysteem hoeft niet verlijmd te worden dus kan op elk moment weer losgemaakt worden. Mocht er toch behoefte zijn aan een vloeistofdichte vloer kunnen de Trend tegels met behulp van een speciale voegkit aan elkaar gelijmd worden, waarna een vloeistofdicht geheel ontstaat.

De tegels zijn diverse kleuren en motieven.

Het vloersysteem is praktisch over iedere bestaande, vlakke vloerconstructie aan te brengen en tevens direct belastbaar. Uw bedrijfsvoering ondervindt hierdoor minimale hinder.



PVC tegel Trend



Trend

De Trend tegels zijn leverbaar in eigentijdse designs en is in zowel tegels als stroken verkrijgbaar. De tegel is met een dikte van 8,2mm niet alleen stevig, maar ook geluidsdicht.

De tegels zijn opgebouwd uit een glasvezel sterke onderlaag van gerecycled pvc. Hierop zit een thermisch verlijmde toplaag, wat zorgt voor extra duurzaamheid. Door deze opbouw is de tegel maatvast, stabiel en gemakkelijk in onderhoud. De onderzijde van de tegel is voorzien van een speciaal drainageprofiel, waardoor de tegels vochtregulerend zijn.

Eenvoudig zelf te leggen, dus geen montagekosten.

Minimale voorbereiding van de ondervloer nodig. De tegels kunnen over vrijwel elke vlakke vloerconstructie gelegd worden (keramische tegels, beton, hout etc.). Geen speciaal gereedschap nodig voor het leggen (m.u.v. rubber hamer, meetlat en decoupeer- en/of circkelzaag).

Het vloersysteem is, indien niet verlijmd, herbruikbaar.

Het vloersysteem is direct belastbaar, dus minimale bedrijfsstop.

Zwaar belastbaar, zelfs met palletwagens en vorkheftrucks.

Eenvoudig te reinigen en onderhouden.

Geschikt voor vloerverwarming.