



COLAS

Toepassingsgebied :

Bescherming van bitumineuze verhardingen van stationeer- en parkeerplaatsen tegen aantasting door oliën, benzine of gasolie. COLAS TR vormt een gesloten laag, ondoordringbaar voor oliën en brandstoffen. Het is echt raadzaam regelmatig grote plassen van deze producten te verwijderen door middel van olie-opslorpende producten.

Beschrijving : Gebruiksklare emulsie met een watergehalte van +- 34 gew. %, verleent aan de behandelde oppervlakten een zwarte of zwarte-groenachtige kleur.

Verwerking : De verhardingen dienen een reïne oppervlakte te hebben en mogen niet vetig zijn.

Goed omroeren voor het gebruik.

COLAS TR op de verharding uitgieten en met een borstel uitstrijken, gladtrekken en verdelen met een gummizwabber. Normaal zijn twee lagen van 1 kg/m² elk nodig. Een derde laag is aanbevolen op plaatsen waar regelmatig olie of brandstoffen gemorst worden.

De eerste laag goed laten drogen alvorens de tweede aan te brengen. De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, de vochtigheidsgraad van de lucht en het opslorpend vermogen van de ondergrond.

Opslag : Enkele maanden, voor zover COLAS TR opgeslagen is in zijn oorspronkelijke, gesloten verpakking.

Opslaan, beschut tegen vorst en zon (bevat water).

Schoonmaken van het gereedschap : Met water alvorens het product droog is.

Verpakking : Metalen bussen van 30 kg.

De aanbevelingen betreffende het gebruik van COLAS TR berusten op proeven en Ervaringen die als betrouwbaar kunnen beschouwd worden. Aangezien echter de aanwendings- en latere gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen, zijn de bekomen uitslagen de verantwoordelijkheid van de aanwender of de gebruiker.