



SEALMAFLEX



HOGE PRESTATIE KOUDE COATING VOOR ONDERHOUD VAN WEGEN

1. Sealmaflex biedt aanzienlijke voordelen dankzij:

- Niet gevoelig aan lage temperaturen.
- Uitzonderlijke grip op de weg en op aggregaten, zowel in de winter als in de zomer, waardoor de weerstand tegen "passingroest" wordt verbeterd (een slijtageverschijnsel dat ontstaat wanneer twee delen, als gevolg van de druk die erop wordt uitgeoefend, ietsje ten opzichte van elkaar bewegen. Als gevolg van deze beweging kunnen de delen ofwel tijdelijk aan elkaar lassen ofwel slijten.).
- Een elastische samenhangende structuur die een langere levensduur en grotere weerstand tegen vermoeidheid biedt dan bij traditionele coating- of onderhoudssystemen en toepassingen voor zwaar en zwaar verkeer mogelijk maakt.
- Een rollend oppervlak waardoor een zekere en blijvende toename van ruwheid kan worden verkregen met een oppervlaktecoating, waardoor het fenomeen aquaplaning wordt geëlimineerd.

2. Sealmaflex wordt aanbevolen voor onderhoud en /of reparatie van:

- oppervlaktecoatings van coatings die onderhevig zijn aan hoge belastingen als gevolg van zwaar en zwaar verkeer, onder speciale omstandigheden, op bochten, hellingen en vertragingzones.
- speciale coatingreparaties, bij zeer grote scheuren, scheuren, spoorvorming, barsten en kuilen die regelmatig terugkeren.
- Zeer grote scheuren (5 tot 25 mm),
- Oppervlakten met oneffenheden,
- Onderhoud van scheuren (tijdelijke of halve finale oplossing),
- Putten en kuilen die regelmatig terug keren,
- Oppervlaktecoatings.



SEALMAFLEX

3. Sealmaflex voldoet aan de volgende kenmerken :

Type: zuur (PH max 6)

Stabiliteit: onstabiel

Maximaal water 30%

- Vorstvrij houden

- mag niet langer dan 6 maanden bewaard worden

- vraagt enkele voorzorgsmaatregelen alvorens te verhitten

4. Sealmaflex is verkrijgbaar in :

in vaten van 180 kg of 30 kg