



HAK 800 DILATATIEVOEGPROFIEL



Aluminium renovatie dilatatieprofiel met een EPDM rubber inlage.

Beschrijving: Massieve tweedelige aluminium constructie, hoog belastbare, verwisselbare, EPDM-inlage bestand tegen temperaturen van -30°C tot $\pm 100^{\circ}\text{C}$

Toepassing: Bij renovatie van bouwkundige dilataties

Voegbreedte: 30mm

Afwerkhoogte: 35, 50 en 60 mm

Profiellengte: 5 m

Materiaal: Aluminium en EPDM

Belastbaarheid:  

Kleur: Zwart en grijs

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting	Profiel-lengte (m1)
	b	b	h 1	h 2	f	v		
800 AL- 030 N	110	110	14	nvt	+ / - 5	35	lichte	5
800 AL- 030 NG	110	110	14	nvt	+ / - 3	35		5
800 AL- 030 NT5	110	110	14	5	+ / - 5	35		5
800 AL- 030 NK-G3	110	110	14	3	+ / - 3	35	belasting	5



HAK 800 DILATIEVOEGPROFIEL

