



Climafill voegbodem PE Rond dichtbanden



Materiaal

- Geëxtrudeerde rond dichtband met gesloten celstructuur, ontwikkeld voor het gebruik in statische en bewegende voegen met verschillende uitzettingsvormen.
- Vermindert het verbruik van afdichtingsmassa en is bedoeld als voegopvulling.
- Wordt gebruikt in de volgende toepassingen : uitzettingsvoegen in muren, beglazing, scheidingswanden, voegen in bestrating en tegels maar ook in voegen bij prefab beton- of gemetselde constructies.

Technische gegevens

- Structuur PE schuim met gesloten cellen
- Productie volledig CFK – en HCFK vrij (ODP=0)
- Densiteit +- 25 kg/m³
- Wateropname <0,5 vol. % (DIN 53 495)
- Temp.weerstand -40°C tot +100°C
- Brandweerstand B2 (DIN 4102, part 1)

Eigenschappen

Reukloos, fysiologisch neutraal en een goede chemische weerstand

Climafill is ontwikkeld voor het gebruik met koude afdichtingsmaterialen zoals : siliconen, polyurethane-, polysulfide-, butyl-, thiokol-, en acrylkitten, ...



Climafill voegbodem PE Rond dichtbanden

Installatie

Neem Climafill direct uit de gebruiksvriendelijke verpakking, benut een stomp voorwerp voor het aanbrengen.

Plaats Climafill op de diepte die door de fabrikant van de afdichtingsmaterialen wordt geadviseerd.

Breng de materialen aan volgens de instructies van de fabrikant.

Contacteer ons bij het gebruik van hot-melt toepassingen en afdichtingsmaterialen met een t° boven 100°C .

Op aanvraag zijn andere diameters als hol- of volprofiel leverbaar. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen

Referentie		Voegbreedte	Hoeveelheid per karton
6 mm	5 mm of minder	Vol profiel	1500 m
8 mm	6 mm of minder	Vol profiel	900 m
10 mm	7-8 mm	Vol profiel	600 m
13 mm	9-10 mm	Vol profiel	400 m
15 mm	11-12 mm	Hol of vol profiel	250m / 250m
20 mm	13-17 mm	Hol of vol profiel	150m / 150m
25 mm	17-21 mm	Hol of vol profiel	100m / 100m
30 mm	22-26 mm	Hol of vol profiel	180m / 80m
40 mm	32-36 mm	Hol of vol profiel	120m / 120m
50 mm	37-45 mm	Hol of vol profiel	90m / 90m